

Funkalarmanlagen für Privat und Kleingewerbe

Secvest 2WAY Funk-Alarmzentrale (D/NL/F):

Artikelnr: Fu8000

Verpackungsmaße: LxBxH: 380x220x65 mm

Gewicht: 1,90 kg



Secvest 2WAY Funk-Alarmzentrale

Die Secvest 2WAY ist die High End Funkalarmzentrale aus dem Hause ABUS Security-Center. Mit 48 Funk- und 2 Drahtalarmzonen (DEOL), bidirektionalen Funkbedienelementen und innovativer Backlight-Funktion zur Statusanzeige. So setzt die Secvest 2WAY neue Funktions- und Designmaßstäbe in der Funkalarmtechnik. Für lückenlosen Rundumschutz von Eigentumswohnungen bis zu größeren Bürokomplexen – und das auf kleinstem Raum. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, externe Haushaltsgeräte über einen der beiden Relaisausgänge auf der Platine zu steuern. Mit dem Einsatz von Funk-Universalmodulen können Sie bis zu 32 Funk-Ausgänge schalten. Die Kommunikation zwischen der Zentrale und ihren Komponenten erfolgt auf 868,6625 MHz – einer Funk-Frequenz, die ausschließlich für den Security-Bereich reserviert ist. Modernste FM-Funktechnologie mit millionenfacher Codierung sowie Duplex-Antennen-Technologie garantieren eine zuverlässige Übertragung der Signale und die einfache, schnelle Installation der Anlage und ihrer Komponenten. Die Funkreichweite beträgt, je nach baulichen Gegebenheiten, ca. 30 Meter in Gebäuden und bis zu 100 Meter im Freien. Die Secvest 2WAY ist in einem eleganten weiß gehalten und punktet nicht nur mit Ihrem Design sondern auch mit maximaler Benutzerfreundlichkeit. Neben der innovativen Funkfernbedienung, die über ihre integrierten LEDs den aktuellen Status kommuniziert, zählen hierzu: Die LCD-Anzeige der Zentrale mit Scroll-Möglichkeit, die Statusangabe durch Sprachmitteilungen sowie die Option, die Anlage über Chipschlüssel oder den Secvest Funkzylinder bequem scharf/unscharf zu schalten. Zusätzlich ist die Bedienung über Pin Code möglich. Bis zu 50 Benutzer (mit unterschiedlichen Codes und Berechtigungen) können eingerichtet werden. Bei Alarm kann neben der Funk-Außensirene auch der Kontakt zu einer Notrufleitstelle hergestellt werden. Über das integrierte Wählgerät (AWAG und AWUG) lassen sich sowohl im Vorfeld aufgenommene Sprachnachrichten, als auch digitale Protokolle übertragen.

Produktbesonderheiten

- Modernste FM-Funktechnologie von ABUS Security-Center
- Lückenloser Rundumschutz für Wohnungen, Praxen oder Bürokomplexe
- Edles und zeitloses Design mit innovativer Backlight-Funktion
- Schnell und einfach installiert
- Bequeme Bedienung mit bidirektionalen Funk-Komponenten

Technische Daten:

Funkfrequenz:	868,6625 MHz, Schmalband (narrow band)
Funkleistung:	10 mW
Reichweite:	ca. 30m im Gebäude, ca. 100m im Freien
Notstromversorgung:	6 x 1,2V, 2000mAh, aufladbare Akkus NiMH Typ AA
Ausgänge:	32 Funkrelaisausgänge, 2 verdrahtete Ausgänge
Telefonanschluss:	Analog, optional ISDN oder GSM
Abmessungen (BxHxT):	205x285x43 mm
Material:	ABS
Spannung:	230V AC, 50/60 Hz +/- 5%
Alarmzonen:	48 Funkzonen, 2 verdrahtete Zonen
Anzahl Benutzer:	max. 50
Ereignisspeicher:	250 Meldungen
Stromaufnahme:	200 mA + 10%/ - 15%
Gewicht:	1060 g (ohne Standby-Batterie)